


Femi

N266 DA XL



Bladspänning med indikator

Finns för omgående leverans!

3-Fas induktionsmotor med två hastigheter

Manuell sågning

Hydraulisk matning

Stadigt skruvstycke med snabbjustering

Steglös kontroll över matning

Kylning båda sidor om materialet

Snabbjustering av geringv

Pris: 34,199 :-



TEKNISK DATA

ART.	KOD	WATT	mm	Z/1'	M/min	a x b x h mm	Kg
FE-NG266DAXL	8.48.80.28	1300 [3~]	2565x27x0,9	8/12*	35/70	1410x870x1650	310

*Ifall något skulle vara avvikande.

KAPKAPACITET

0°	265x200	225	200x200
45°	200x160	175	170x170
60°	115x100	110	100x100

*Ifall något skulle vara avvikande.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Halvautomatisk
 - Justerbar 0° till 60°
 - Bladspännings indikator, alltid rätt bladspänning
 - Kylning med pump 60W
 - Standard Tillbehör:
 - Justerbart anhåll för produktionskapning
- Se tillbehörs sida för fler tillbehör.

Femi

N251 DA XL

Bladspänning med manometer

Finns för omgående leverans!

3-Fas motor med två hastigheter



Stadigt och stort skruvstycke

Automatisk nedgång "Semi automatik"

Pris: 26,799:-

TEKNISK DATA

ART.	KOD	WATT	mm	Z/L'	MV/min	a x b x h mm	Kg
FE-N251DAXL	8.48.80.50	750/1101 [3~]	2480x25x09	6/10*	45/90	1385x580x890	200kg

*Ifall något skulle vara avvikande.

KAPKAPACITET

0°	240x160 250x110	225	185x185
45°	135x185	150	145x145
60°	63x107	70	70x70


*Ifall något skulle vara avvikande.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Kraftfull 3-fas motor med oljesmord växelåda
 - Justerbar 0° till 60°
 - Automatisk nedgång med flödesstyrd hydraulisk cylinder
 - Kylpump i aluminium
 - Sågarm, skruvstäd och svivel i gjutjärn
 - Standard Tillbehör:
 - Anhåll för produktionkapning, spånborste påbandsågbladet
- Se tillbehörssida för mer tillbehör.

Femi

N310 DA DG



Bladspänning med manometer

Finns för leverans i Augusti 2017!

Lätt åtkomliga reglage

3-Fas induktionsmotor med två hastigheter

Stadigt skruvstycke med snabbjustering

Kylning båda sidor om materialet

Pris:48,299:-

TEKNISK DATA

ART.	KOD	WATT	mm	Z/1'	M/min	a x b x h mm	Kg
FE-N310DADG	8.48.90.26	2100 3~	2750x25x0,9	6/10*	35/70	1720x730x1130	371

*Ifall något skulle vara avvikande.

KAPKAPACITET

0°	200x320	255	250	
45°	100x210	195	195	
60°	130x120	125	125	
-45°	190x170	205	170	

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Kraftfull tre-fas motor med oljesmord växellåda.
 - Panel med hydraul/elektronik
 - Automatisknedgång med justerbar hydraulventil
 - Sågarm, skruvstäd och sviel i gjutjärn.
 - Snabbjustering av skruvstäd upp till 45° höger och 60° vänster
 - Standard Tillbehör:
 - Justerbart anhåll för produktionskapning
- Se tillbehörs sida för fler tillbehör.